



KİMYA

SAN VE TİC LTD ŞTİ

PLAST RENKLER

601 PLAST WHITE
602 PLAST FLASHCURE
603 PLAST LIGHT YELLOW
604 PLAST MID YELLOW
605 PLAST GOLD YELLOW
606 PLAST ORANGE
607 PLAST DEEP RED
608 PLAST CARMINE
609 PLAST LIGHT BLUE
610 PLAST BLUE
611 PLAST NAVY BLUE
612 PLAST VIOLET
613 PLAST FUCSHIA
614 PLAST GREEN
615 PLAST BRILLIANT GREEN
616 PLAST SOFT GREEN
617 PLAST BLACK
618 PLAST TRANSPARENT
638 PLAST BROWN
640 PLAST PROCESS YELLOW
641 PLAST PROCESS BLUE
642 PLAST SCARLET

FLOROSAN RENKLER

619 PLAST FLU PINK
620 PLAST FLU YELLOW
621 PLAST FLU GREEN
622 PLAST FLU ORANGE



KİMYA

SAN VE TİC LTD ŞTİ

PLAST RENKLER

Tekstilde özellikle kumaşlar üzerinde değişik renk efektleri elde etmek için geliştirilmiş plastik baskı boyasıdır

SPESİFİK ÖZELLİKLERİ :

Koku : Kokusuz

Viskozite : Yüksek

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak bir tuşeye sahiptir.
- Yarı mat ve dolgun renk verir
- %2-3 oranında PLAST THINNER ile inceltilir
- PLAST (Ultra base) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastik , canlı ve yumuşak tuşeli baskı efekti elde edilebilir.
- PLAST(Flash base) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastik, canlı ve yumuşak tuşeli baskı efekti elde edilebilir.
- PLAST (Transparent) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastikiyet sağlanabilir.
- PLAST (Mater) ile % 10-15 oranında karıştırılarak mat efekti elde edilir.
- PLAST (Thickener) ile kıvamlaştırıcılarla %1-3 oranında karıştırılarak keskin ve net hatlı baskılar alınabilir.
- Plast Sisteme ait tüm ürünlerle uyumludur.
- Viskozite (akışkanlık) baskı esnasında değişmediğinden ilk baskı ile son baskı arasında fark yoktur.
- Boyayı inceltmek gerektiğinde kendi özel incelticisini 623 PLAST Thinner kullanmak gerekir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- En iyi neticeyi , 62 ve üzeri numaralı şablonlarda basıldığında verir.
- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- Şablonlar kullanımdan önce ve sonra White Spirit ile temizlenir.

FİKSAJ 150 - 160° C ısıda , 2.5-3 dakikada fiksaj yapılmalıdır.

AMBALAJ 20 kg plastik ambalajlardadır.

GÜVENLİK VE DEPOLAMA

- Oda sıcaklığın da ,kuru ve havalandırılmalı yerlerde muhafaza edilmelidir.
 - Ateş ve aleve yakın yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj kapağı her kullanımdan sonra kapatılmalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler, güvenilir olmakla birlikte, mamullerimizin kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır. Müşterilerimize, mamullerimizin ve önerilerimizin uygunluğu saptamadan önce kullanıma geçmemelerini tavsiye ederiz. Mamullerimizin kullanıma ilişkin önerilerimiz başkalarına ait patent haklarının ihlalini teşvik anlamında yorumlanmamalıdır.



602 PL FLASHCURE

Tekstilde özellikle kumaşlar üzerinde beyaz fon olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş plastik bazlı beyaz baskı boyasıdır.

SPESİFİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş : Beyaz
Koku : Kokusuz
Viskozite : Yüksek

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak bir tuşeye sahiptir.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir .
- 628 PLAST (Ultra Base) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastik , canlı ve yumuşak tuşeli baskı efekti elde edilebilir.
- 624 PLAST (Thickener) ile kıvamlaştırıcılarla %1-3 oranında karıştırılarak keskin ve net hatlı baskılar alınabilir.
- PLAST sisteme ait tüm ürünlerle uyumludur.
- Viskozite (akışkanlık) baskı esnasında değişmediğinden ilk baskı ile son baskı arasında fark yoktur.
- Ara kurutmada kuruma süresi 2 saniyedir.
- Boyayı inceltmek gerektiğinde kendi özel incelticisini 623 PLAST (Thinner) kullanmak gerekir.(max %5)

UYGULAMA ŞEKLİ

- En iyi neticeyi 54 mesh numaralı şablonlarda basıldığında verir.
- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- Şablonlar kullanımdan önce ve sonra White Spirit ile temizlenir.
- Koyu zeminlerde baskı uygulanırken renklerin altına fon olarak kullanılır.

FİKSAJ

150 - 160° C ısıda , 2.5-3 dakikada fiksaj yapılmalıdır

AMBALAJ

20 kg plastik ambalajlardadır.

GÜVENLİK VE DEPOLAMA

- Oda sıcaklığında,kuru ve havalandırılmalı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Ateş ve aleve yakın yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj kapağı her kullanımdan sonra kapatılmalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler, güvenilir olmakla birlikte, mamullerimizin kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır. Müşterilerimize, mamullerimizin ve önerilerimizin uygunluğu saptamadan önce kullanıma geçmemelerini tavsiye ederiz. Mamullerimizin kullanıma ilişkin önerilerimiz başkalarına ait patent haklarının ihlalini teşvik anlamında yorumlanmamalıdır.



601 PLAST WHITE

Tekstilde özellikle kumaşlar üzerinde beyaz efekti elde etmek için geliştirilmiş plastik bazlı beyaz baskı boyasıdır.

SPEŞİFİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş : Beyaz Koku : Kokusuz Viskozite:Yüksek

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak bir tuşeye sahiptir.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir .
- %2-3 oranında PLAST THINNER ile inceltilir.
- PLAST (Ultra Base) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastik , canlı ve yumuşak tuşeli baskı efekti elde edilebilir.
- PLAST (Flash Base) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastik, canlı ve yumuşak tuşeli baskı efekti elde edilebilir.
- PLAST (Transparent) ile %15-30 oranında karıştırılarak elastikiyet sağlanabilir.
- PLAST (Mater) ile % 10-15 oranında karıştırılarak mat beyaz efekti elde edilir.
- PLAST (Thickener) ile kıvamlaştırıcılarla %1-3 oranında karıştırılarak keskin ve net hatlı baskılar alınabilir.
- PLAST Sisteme ait tüm ürünlerle uyumludur.
- Viskozite (akışkanlık) baskı esnasında değişmediğinden ilk baskı ile son baskı arasında fark yoktur.
- Boyayı inceltmek gerektiğinde kendi özel incelticisini PLAST THINNER kullanmak gerekir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- En iyi neticeyi , 62 mesh numaralı şablonlarda basıldığında verir.
- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- Şablonlar kullanımdan önce ve sonra White Spirit ile temizlenir.

FİKSAJ 150 - 160° C ısıda , 2.5-3 dakikada fiksaj yapılmalıdır.

AMBALAJ 20 kg plastik ambalajlardadır

GÜVENLİK VE DEPOLAMA :

- Oda sıcaklığında,kuru ve havalandırılmalı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Ateş ve aleve yakın yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj kapağı her kullanımdan sonra kapatılmalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler, güvenilir olmakla birlikte, mamullerimizin kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır. Müşterilerimize, mamullerimizin ve önerilerimizin uygunluğu saptamadan önce kullanıma geçmemelerini tavsiye ederiz. Mamullerimizin kullanıma ilişkin önerilerimiz başkalarına ait patent haklarının ihlalini teşvik anlamında yorumlanmamalıdır.



618 PLAST TRANSPARENT

Transparan özelliğe sahip elastik plastisol üründür.

SPESİFİK ÖZELLİKLERİ:

Görünüş: Şeffaf

Koku : Karakteristik

Yapısı : Kremi yumuşak

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

- Yumuşak tuşe verir.
- Boyanın kendi ince yapısından dolayı 77 mesh numara ve daha üst kullanılmalıdır.
- Baskının şekline göre daha az ara kurutma ile basılmayı tamamlamak mümkündür.
- Boyayı inceltmek gerektiğinde kendi özel incelticisini kullanmak gerekir.
- Ara kurutmada kuruma süresi 2-3 saniyedir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- Şablonlar kullanımdan önce ve sonra White Spirit ile temizlenir.

FİKSAJ :

150-160°C ısıda 2,5-3 dakika fiksaj yapılmalıdır.

AMBALAJ

15 kg plastik ambalajlardadır.

GÜVENLİK VE DEPOLAMA

- Oda sıcaklığında, kuru ve havalandırılmalı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Ateş ve alev yakın yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj kapağı her kullanımdan sonra kapatılmalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler, güvenilir olmakla birlikte, mamullerimizin kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı taşımamaktadır. Müşterilerimize, mamullerimizin ve önerilerimizin uygunluğu saptamadan önce kullanıma geçmemelerini tavsiye ederiz. Mamullerimizin kullanıma ilişkin önerilerimiz başkalarına ait patent haklarının ihlalini teşvik anlamında yorumlanmamalıdır.

